www.doosan-gabelstapler.de

GX Plus Gabelstapler

Diesel und Treibgas 2,0 bis 3,0 t Serie

D20/25/30G Plus · Euro Stufe IIIA
G20/25/30G Plus

Building your tomorrow today

FLEXIBEL


Baumaterial

Holz

Industriemaschinen und Zubehör

Rental

Fahrerschutzdach /Kabine (optional)

Das ergonomisch designte Fahrerschutzdach bietet eine gute Durchsicht und Sicherheit.

Operator Sensing System (OSS)

Dieses System vermeidet jegliche unbeabsichtigte Bewegung des Staplers ohne Fahrer.

Zweistufiger Luftfilter

Der zweistufige Hochleistungsluftfilter ermöglicht verlängerte Serviceintervalle.

Leistungsstarker Motor

Kraftvoll und bewährt:

- Diesel: Yanmar 34,2 kW - Euro Stufe IIIA
- LPG: MMC 48,9 kW

Gegengewicht & Kühlung

Das neue dynamisch konzipierte Gegengewicht trägt die Handschrift der Doosan GX-Serie und ermöglicht durch die verbesserte innere Luftzirkulation eine erhöhte Kühlerleistung.

Motorhaube

Die robuste Motorhaube hat einen weiten Öffnungswinkel und bietet so einen leichten Zugang zu allen servicerelevanten Komponenten.

Einfach zu entfernende Bodenplatte

Die einfach abzunehmende Bodenplatte ermöglicht einen leichten Zugang zum Antriebsstrang und zu anderen Komponenten.

PRODUKTIV & LANGLEBIG

Diesel Motor
4TNE94L

LPG Motor
G424P(E)

Kraftstoffsparender Hochleistungsmotor

Der 3.0 Liter Yanmar Dieselmotor ist speziell für den Einsatz in der Industrie konzipiert. Er ist besonders kraftstoffsparend, hat einen geringen Geräuschpegel und bietet verlängerte Wartungsintervalle.

Der 2.4 Liter LPG-Motor bietet ein hohes Drehmoment und hohe Leistung. Er hat einen hydraulischen Ventilspielausgleich, welcher einen wartungsfreien Ventiltrieb gewährleistet. Die Premium-Nockenwelle und die Ausgleichswellen helfen nicht nur die Wartungsintervalle zu verlängern, sondern helfen auch Vibrationen zu reduzieren.

Zweistufiger Zyklonvorfilter

Das System des zweistufigen Zyklonvorfilters schützt den Motor gegen Verschmutzung. Dies verlängert die Lebensdauer des Motors und hält ihn in jeder Umgebung in bestem Zustand.

Starre Antriebsachse

Die starre Antriebsachse beinhält ein 1-Gang Lastschaltgetriebe und nutzt ein Differential mit 4 schrägverzahnten Zahnrädern zur Übertragung hoher Drehmomente an die Antriebsräder. Die Antriebszahnräder aus qualitativ hochwertig legiertem Stahl garantieren Langlebigkeit.

Robuster Rahmen

Der komplette Rahmen besteht aus 2 gebogenen seitlichen Schweißteilen, einem Heck- und einem Frontrahmen. Diese 4 Bauteile sind miteinander verschweißt, um einen einheitlichen, robusten und starren Fahrzeugrahmen zu bilden.

STANDARDFUNKTIONEN UND VERFÜGBARE OPTIONEN

SICHERHEIT	STANDARD	OPTION
Fahrtrichtungsschalter	O	
Fahrererkennungssystem (OSS)	O	
Rückfahralarm	O	
Sperre der Hydraulikfunktion	O	
Sicherheitsgurt in Signalfarbe	O	
Funkenschutz		O
Hinterer Haltegriff mit Hupentaster		O
Rundumleuchte		O
Tankdeckel mit Schlüssel		O
Automatische Motorabschaltung		O
PRODUKTIVITÄT	**STANDARD**	**OPTION**
Automobilkonforme Pedalanordnung	O	
Inching Pedal	O	
Allgemeine Beleuchtung (Halogen)	O	
LED Beleuchtung		O
Schnellverschlüsse an den Hydraulikschläuchen		O
KOMFORT	**STANDARD**	**OPTION**
Stufenlos verstellbare Lenksäule	O	
Übersichtliches Instrumentenfeld	O	
Lenkrad mit Drehknauf	O	
Haubenmontierte Hydraulikhebel	O	
Vollkabine mit Heizung		O
Ventilator		O
ZUVERLÄSSIGKEIT	**STANDARD**	**OPTION**
Zweistufiger Luftfilter	O	
Antriebsstrang (mit Trommelbremsen)	O	
Getriebeumschaltsperre		O
Heavy Duty Kühlung		O
Zyklon-Luftfilter		O
WARTUNGSFREUNDLICH	**STANDARD**	**OPTION**
Herausnehmbare Bodenmatte und Bodenplatte	O	
Einfache Servicefreundlichkeit - Leicht zugängliche Elektronikkomponenten (Relais und Sicherungen) - Werkzeugloses Entfernen der Seitenteile und Bodenplatte - Motorhaube mit weitem Öffnungswinkel	O	
UMWELTFREUNDLICHKEIT	**STANDARD**	**OPTION**
Erfüllung der EU-Abgasregularien (Euro Stufe IIIA)	O	
ISO 9001 / ISO 14001	O	
HOMOLOGATION	**STANDARD**	**OPTION**
CE	O	